

simplemat™

MEMBRANA PARA COLOCAR AZULEJOS

- Para encimeras y placas protectoras contra salpicaduras
- Sin mortero — sin mezclar - sin ensuciar
- Instale a su propio ritmo
- Sin esperas entre la colocación y la aplicación de la boquilla

PRICE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SimpleMat™ es la forma más rápida, fácil y limpia de instalar azulejos sobre encimeras y placas contra salpicaduras. SimpleMat reemplaza el tradicional mortero de aplicación delgada o adhesivo de mastique. El adhesivo retiene su fuerza de adherencia por períodos de tiempo prolongados, lo que significa que los usuarios tienen la flexibilidad de colocar azulejos sobre la membrana de a una hora por vez o a lo largo de varios días. Y, debido a que SimpleMat se adhiere al instante, se puede aplicar la boquilla inmediatamente después de la colocación.

USOS - TIPOS DE AZULEJOS

- Cerámica, porcelana o piedra mayor que 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm).
- Piedra calibrada (grosor uniforme) de no más de 1/2" (13mm) de grosor.
- Azulejos de mosaico con dorso de malla abierta.

ÁREAS DE USO

- Encimeras, paredes y placas contra salpicaduras en baños y cocinas.
- Coloque azulejos sobre paredes de cartón de yeso, madera contrachapada, placas de base, WonderBoard®, concreto, superficies pintadas, laminados y azulejos existentes.

LIMITACIONES

- No apto para usar sobre pisos o techos, como así tampoco en duchas ni áreas constantemente expuestas al agua.
- No recomendado para uso en exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar en buenas condiciones estructurales, limpias, secas y libres de grasa, aceite, suciedad, compuestos de curado, selladores, adhesivos, polvo o cualquier otro contaminante que pueda impedir una buena adherencia. Todas las superficies a azulejar deben ser planas, parejas y estables (sin grietas, desprendimientos ni movimientos de la superficie). SimpleMat seguirá la superficie de su pared o encimera de modo que debe repararla, alisarla o nivelarla si fuese necesario.

APLICACIÓN

Orden de colocación: Coloque los azulejos sobre la encimera antes de colocar los azulejos sobre la placa contra salpicaduras. Coloque los azulejos sobre la encimera de adelante hacia atrás; y los de la placa, de abajo hacia arriba.

Encimeras

Disposición de SimpleMat: Para una aplicación más eficaz, apoye SimpleMat sobre la encimera en forma horizontal. Superponga los bordes de SimpleMat en 1/8" a 1/4" (3 - 6 mm).

Instalación de SimpleMat: Quítele el papel blanco adherido al dorso. Aplique SimpleMat a la encimera. Aplane las burbujas de aire y los pliegues. Cubra todas las superficies que desea azulejar. Corte SimpleMat a la medida necesaria. Corte el extremo de la membrana a la medida de la esquina para que le sea más fácil plegarla en la esquina.

Placas protectoras contra salpicaduras

Disposición de SimpleMat: Apoye SimpleMat sobre la superficie y marque los cortes que sean necesarios. Corte SimpleMat con un par de tijeras o una cuchilla retráctil.

Instalación de SimpleMat: Aplique SimpleMat y aplane las burbujas de aire y los pliegues.

COLOCACIÓN DE AZULEJOS

El azulejo debe estar limpio y seco antes de colocarse. Asegúrese de limpiar el dorso del azulejo con una esponja o paño húmedo y de permitir que se seque por completo antes de colocarlo. Quite el plástico transparente de SimpleMat. Suavemente, coloque los azulejos en su lugar usando los espaciadores correspondientes. Quite y vuelva a colocar azulejos, según sea necesario. **Presione los azulejos firmemente para fijarlos en su sitio.** Emboquille dentro de las 24 horas.



APLICACIÓN DE LA BOQUILLA

Es necesario aplicar boquilla sobre todas las instalaciones de azulejos realizadas con SimpleMat. Se recomienda usar la boquilla premezclada SimpleGrout™ o la boquilla Polyblend®. Aplique boquilla a su instalación dentro de las 24 horas de haber colocado los azulejos sobre SimpleMat. La boquilla aportará mayor fuerza y resistencia a la humedad para lograr una instalación fuerte y duradera.

COBERTURA

Una caja de SimpleMat cubre 10 pies cuadrados (0.92 m²).

LIMPIEZA

El adhesivo de SimpleMat puede quitarse con agua y jabón.

ALMACENAMIENTO

SimpleMat debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y las corrientes de aire.

SEGURIDAD

SimpleMat utiliza un potente adhesivo para poder adherirse eficazmente. Nunca apoye SimpleMat sobre la nariz o boca y manténgala alejada del cabello.

INSTALLATION TIPS AND FAQs

P: ¿Qué es SimpleMat?

R: SimpleMat es una membrana adhesiva de doble cara, específicamente diseñada para adherir azulejos a encimeras o placas protectoras contra salpicaduras. El dorso de la membrana posee un adhesivo plano que se adhiere a la placa contra salpicaduras o encimera. La cara anterior de la membrana tiene un adhesivo en relieve que se adhiere al azulejo o piedra. SimpleMat reemplaza el tradicional mortero de aplicación delgada o adhesivo de mastique.

P: ¿Por qué usar SimpleMat en lugar de un mortero de aplicación delgada o adhesivo de mastique?

R: SimpleMat es más limpio, fácil y rápido. No hay necesidad de mezclar polvo, no se requieren herramientas especiales para su aplicación y, tras la instalación, no hay residuos de mortero que limpiar. Además, el mortero puede tardar 16 a 18 horas en curar antes de poder empezar a aplicar la boquilla. Con SimpleMat, no hay necesidad de esperar; la boquilla se puede aplicar inmediatamente.

P: ¿Puedo completar la instalación tomándome el tiempo que desee?

R: SIMPLEMAT fue diseñada para permitirle realizar la instalación a su propio ritmo. Puede instalar la membrana adhesiva en secciones pequeñas a lo largo de varios días o todo de una vez, y luego colocar los azulejos y emboquillar dentro de un lapso de 24 horas.

P: ¿Qué tan potente es SimpleMat?

R: El adhesivo de SimpleMat crea una adherencia instantánea con una fuerza duradera. Y, una vez que el azulejo se afirma sobre la membrana, la adherencia entre el azulejo y SimpleMat se refuerza con el paso del tiempo.

P: ¿Para qué tipo de proyectos se recomienda usar SimpleMat?

R: SimpleMat puede usarse sobre encimeras, placas contra salpicaduras y paredes, así como en proyectos manuales y decorativos.

P: ¿Qué otros materiales necesito para completar la instalación de azulejos?

R: Además de SimpleMat, necesitará azulejos, boquilla, talocha para boquillas, espaciadores (ajustados al tamaño deseado de la unión de boquilla), tijeras, esponja, cubeta y una sierra o cortadora de azulejos.

P: ¿Qué tipo de boquilla debo usar?

R: SimpleMat fue diseñada para usarse con boquillas para afirmar azulejos y piedras. Aplique boquilla a su instalación dentro de las 24 horas usando SimpleGrout Pre-Mixed Grout o Polyblend Grout.

P: ¿Dónde puedo obtener ayuda en caso de necesitarla?

R: Visite www.thesimplemat.com para obtener más información y ver un video explicativo de la instalación.

INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS

SimpleMat puede obtenerse en las tiendas The Home Depot de todo el país.

CÓDIGO DE PRODUCTO	SIZE	UNIDADES/ ENVASE	CANTIDAD/ PAQUETE
EE.UU SM10	Láminas de 9" x 18" (23 x 45 cm)	9 láminas/caja	6 cajas/paquete

GARANTÍA LIMITADA

Custom Building Products ("Custom") garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos, en condiciones de uso normal y apropiado, por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra original. De acuerdo con esta garantía, la responsabilidad de Custom se limitará únicamente al reemplazo del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, de modo que la limitación o exclusión mencionada podría no aplicarse en su caso particular. Esta garantía no cubrirá ningún producto que haya sido modificado de alguna manera o que no haya sido utilizado siguiendo las instrucciones impresas de Custom. Custom no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y, a su vez, usted puede tener otros derechos, que varían de estado en estado.

